

Instrukcja montażu namiotu typu TUREK



Gra-Lech
PRODUKTOR NAMIOTÓW HANDLOWYCH

1. Złożona konstrukcja namiotu.



2. Po wyjęciu konstrukcji z worka należy ją lekko rozciągnąć pociągając za nogi.



3. Po nałożeniu dachu rozciągnąć namiot podnosząc środkowe szable w górę.



4. Podnoszenie środkowych szabl powinno spowodować prawie całkowite rozłożenie namiotu.



5. Końcowym etapem rozkładania dachu jest przesunięcie w górę szlifów tak by kulka umieszczona w nodze wskoczyła w otwór w szlifu. Przy składaniu namiotu należy najpierw nacisnąć kulkę.



6. Następnie należy nadeptnąć na stopę namiotu podnosząc górną część nogi w górę tak aż nastąpi zablokowanie jej na kulce w 1 otworze. Podobnie postępujemy z parą nóg z drugiej strony.



7. Po rozłożeniu namiotu zawieszamy ściany mocując je na rzepie zaczynając od boku.



8. Po zamocowaniu ściany dowiązujemy trójką zabezpieczające do konstrukcji namiotu.



9. Pionowe krawędzie ścian mocujemy pasami rzepa do nóg, oraz zapinamy ściany łącząc je ze sobą od zewnątrz pionowym rzepem.



Gra-Lech
PRODUKTOR NAMIOTÓW HANDLOWYCH

Instrukcja użytkowania namiotów produkowanych przez firmę „GRA-LECH “

Nie przestrzeganie niniejszej instrukcji i wskazówek użytkownika namiotu, czy altan ogrodowych może wpłynąć ujemnie na czas użytkowania i doprowadzenia trwałych uszkodzeń tkaniny lub stelaża.

1. Namioty handlowe, altany ogrodowe i parasole można stosować do temperatury powietrza nie mniejszej niż -15 C.

Z tkanin powlekanych z których są wykonane plandeki należy ściśle przestrzegać niniejszego przepisu konserwacji:

* Nie dopuszczalne jest czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych, ponieważ tkaniny tego typu są nie odporne na czyszczenie.

* Nie chlorować

* Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia

* Nie wolno czyścić chemicznie.

2. Bezpieczeństwo użytkowania podczas silnego wiatru.

*poniżej 1km /h zamocowanie linek nie konieczne.

*10-30 km/h zamocować obciążniki.

*30-50 km/h obciążniki + zamocowanie linkami.

3. Konserwacja tkanin powlekanych

* Prac ręcznie lekko wygniatając, nie trzeć, nie wykręcać. Prac w temperaturze 40 C w środkach piorących przeznaczonych do delikatnych wyrobów.

* Płukać 2 lub 3 razy w ciepłej wodzie i 2 razy w zimnej.

* Suszyć w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej.

* Prasować po prawej stronie żelazkiem ogrzanym do 110 C.

4. Przygotowanie namiotu do wykorzystania.

Przed przystąpieniem do korzystania z namiotu, altany ogrodowej lub parasola należy sprawdzić czy niema uszkodzeń typu pociętych elementów metalowych czy porwanego pokrycia. W przypadku uszkodzeń należy dokonać napraw i dopiero użytkować.

Nie przestrzeganie powyższych wskazówek doprowadzi do uszkodzeń i uniemożliwi dalsze korzystanie z produktu.

5. Przechowywanie

Po zakończeniu użytkowania należy:

* Wysuszyć plandekę, starannie złożyć i zapakować do worka.

* Oczyszczyć, wysuszyć i złożyć stelaż do worka.

* Całość przechowywać w suchym miejscu.

Gwarancja

Gwarancji nie podlega produkt jeżeli nie był użytkowany zgodnie z zaleceniem producenta.